

## Característiques



- Direcció de rotació per canvi de muntatge L/R
- Brida universal per a eixos rodons de Ø8 a Ø21 i quadrats de 6 a 12 mm
- Possibilitat d'accionament mitjançant manovella

## Especificacions

| Model      | Parell (Nm) | Tensió (V (50 Hz)) | Control | Temps Gir 90° (s) | Temps Gir 90° Molla (s) | Contacte Auxiliar | Potenciòmetre feedback (kOhm) |
|------------|-------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
| TMR 230    | 8           | 230AC              | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | -                 | -                             |
| TMR 230 P1 | 8           | 230AC              | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | -                 | 10                            |
| TMR 230 S2 | 8           | 230AC              | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | 2x3A              | -                             |
| TMR 24     | 8           | 230AC              | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | -                 | -                             |
| TMR 24 P1  | 8           | 24AC               | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | -                 | 10                            |
| TMR 24 S2  | 8           | 24AC               | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | 2x3A              | -                             |
| TSR 230    | 5           | 230AC              | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | -                 | -                             |
| TSR 230 P1 | 5           | 230AC              | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | -                 | 10                            |
| TSR 230 S2 | 5           | 230AC              | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | 2x3A              | -                             |
| TSR 24     | 5           | 24AC               | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | -                 | -                             |
| TSR 24 P1  | 5           | 24AC               | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | -                 | 10                            |
| TSR 24 R   | 5           | 24AC               | 0,,10V  | 60 -180           | 25                      | -                 | -                             |
| TSR 24 S2  | 5           | 24AC               | T/N, 3P | 60 -180           | 25                      | 2x3A              | -                             |