

Característiques



- Direcció de rotació per canvi de muntatge L/R
- Brida universal per a eixos rodons de Ø8 a Ø21 i quadrats de 6 a 12 mm
- Possibilitat d'accionament mitjançant manovella

Especificacions

Model	Parell (Nm)	Tensió (V (50 Hz))	Control	Temps Gir 90° (s)	Temps Gir 90° Molla (s)	Contacte Auxiliar	Potenciòmetre feedback (kOhm)
TMR 230	8	230AC	T/N, 3P	60 -180	25	-	-
TMR 230 P1	8	230AC	T/N, 3P	60 -180	25	-	10
TMR 230 S2	8	230AC	T/N, 3P	60 -180	25	2x3A	-
TMR 24	8	230AC	T/N, 3P	60 -180	25	-	-
TMR 24 P1	8	24AC	T/N, 3P	60 -180	25	-	10
TMR 24 S2	8	24AC	T/N, 3P	60 -180	25	2x3A	-
TSR 230	5	230AC	T/N, 3P	60 -180	25	-	-
TSR 230 P1	5	230AC	T/N, 3P	60 -180	25	-	10
TSR 230 S2	5	230AC	T/N, 3P	60 -180	25	2x3A	-
TSR 24	5	24AC	T/N, 3P	60 -180	25	-	-
TSR 24 P1	5	24AC	T/N, 3P	60 -180	25	-	10
TSR 24 R	5	24AC	0,,,10V	60 -180	25	-	-
TSR 24 S2	5	24AC	T/N, 3P	60 -180	25	2x3A	-