


## Característiques

Caixa de ventilació amb doble ventilador que assegura l'aportació d'aire constant: si un ventilador falla, l'altre s'activa automàticament. Disposa d'un aïllant de 5 cm, la qual cosa la fa la caixa més silenciosa i inclou sistema de no retorn d'aire.

La velocitat de ventilació és completament regulable. A més, el seu manteniment és molt senzill gràcies a la gran porta que dota d'amplitud de maniobra a la unitat.



- Caixa de ventilació amb 50 mm d'aïllament acústic
- Motor de rotor extern protegit per termocontacte
- Doble ventilador centrífug de doble aspiració
- Clapeta de sobrepressió antiretorn inclosa
- Velocitat 100% regulable
- Caixa de connexió IP54
- Gran porta de servei
- Connexions circulars a conductes estàndard

## Especificacions

Model	Tensió (V (50 Hz))	Intensitat (A)	Potència (W)	Velocitat (rpm)	Cabal (m³/h)	Pressió Màxima (Pa)
TWINBOX 150	1x230V	0,47	100	1640	375	310
TWINBOX 200	1x230V	0,47	100	1640	375	310
TWINBOX 200 L	1x230V	1,1	207	1365	675	390
TWINBOX 250	1x230V	1,1	207	1365	675	260
TWINBOX 250 L	1x230V	1,2	268	1865	925	540
TWINBOX 315 G	1x230V	0,63	134	1345	1400	230
TWINBOX 315 L	1x230V	1,2	268	1865	925	540
TWINBOX 315 XG	1x230V	2,6	570	1240	3000	225
TWINBOX 355	1x230V	2,6	570	1240	3000	225
TWINBOX 400	1x230V	2,6	570	1240	3000	225