

## Característiques



- Perfils d'alumini extrusionat
- Panells registrables sandwich, de xapa galvanitzada amb 20 mm d'aïllament de fibra de vidre
- Turbina centrífuga de simple aspiració amb motor de rotor extern fins model 80/560. Models superiores amb motor convencional
- Baix nivell sonor
- Indicats per a temperatures d'aire elevades
- Interruptor de marxa-aturada integrat

## Especificacions

| Model             | Tensió<br>(V (50 Hz)) | Intensitat<br>(A) | Potència<br>(kW) | Velocitat<br>(rpm) | Cabal<br>(m³/h) | Pressió Màxima<br>(Pa) | Temp. Màx.<br>(°C) |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| UNO ME 102/630-4D | 3x400V                | 10,8              | 6                | 1460               | 20500           | 1420                   | 75                 |
| UNO ME 50/355-4D  | 3x400V                | 0,7               | 0,31             | 1360               | 3010            | 425                    | 110                |
| UNO ME 50/355-4E  | 1x230V                | 1,4               | 0,31             | 1360               | 2850            | 425                    | 110                |
| UNO ME 67/400-4D  | 3x400V                | 0,9               | 0,46             | 1240               | 4450            | 475                    | 100                |
| UNO ME 67/400-4E  | 1x230V                | 2,2               | 0,53             | 1270               | 4600            | 510                    | 90                 |
| UNO ME 67/450-4D  | 3x400V                | 1,7               | 0,94             | 1380               | 6500            | 675                    | 100                |
| UNO ME 67/450-4E  | 1x230V                | 4,6               | 1                | 1380               | 6350            | 670                    | 80                 |
| UNO ME 80/500-4D  | 3x400V                | 3                 | 1,5              | 1380               | 9000            | 820                    | 80                 |
| UNO ME 80/560-4D  | 3x400V                | 7                 | 2,5              | 1410               | 11500           | 935                    | 100                |
| UNO ME 80/630-4D  | 3x400V                | 8                 | 4,4              | 1445               | 14500           | 1300                   | 90                 |