

Característiques



- Perfils d'alumini extrusionat
- Panells registrables sandwich, de xapa galvanitzada amb 20 mm d'aïllament de fibra de vidre
- Turbina centrífuga de simple aspiració amb motor de rotor extern fins model 80/560. Models superiores amb motor convencional
- Baix nivell sonor
- Indicats per a temperatures d'aire elevades
- Interruptor de marxa-aturada integrat

Especificacions

Model	Tensió (V (50 Hz))	Intensitat (A)	Potència (kW)	Velocitat (rpm)	Cabal (m³/h)	Pressió Màxima (Pa)	Temp. Màx. (°C)
UNO ME 102/630-4D	3x400V	10,8	6	1460	20500	1420	75
UNO ME 50/355-4D	3x400V	0,7	0,31	1360	3010	425	110
UNO ME 50/355-4E	1x230V	1,4	0,31	1360	2850	425	110
UNO ME 67/400-4D	3x400V	0,9	0,46	1240	4450	475	100
UNO ME 67/400-4E	1x230V	2,2	0,53	1270	4600	510	90
UNO ME 67/450-4D	3x400V	1,7	0,94	1380	6500	675	100
UNO ME 67/450-4E	1x230V	4,6	1	1380	6350	670	80
UNO ME 80/500-4D	3x400V	3	1,5	1380	9000	820	80
UNO ME 80/560-4D	3x400V	7	2,5	1410	11500	935	100
UNO ME 80/630-4D	3x400V	8	4,4	1445	14500	1300	90