



Característiques



- Caixa d'extracció amb ventilador axial integrat
- Hèlix en fundició d'alumini
- Caixa d'acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic
- Motor normalitzat IMMERSO en el flux de l'aire homologat per a 400°C/2h
- Motors de dues velocitats en opció

Especificacions

| Model | Tensió (V (50 Hz)) | Intensitat (A) | Potència (kW) | Velocitat (rpm) | Cabal (m³/h) | Pressió Màxima (Pa) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| FireBox HBF 100-4M | 3x400V | 33 | 15 | 1455 | 67500 | 840 |
| FireBox HBF 100-4S | 3x400V | 17 | 7,5 | 1450 | 54500 | 770 |
| FireBox HBF 100-6M | 3x400V | 9,3 | 4 | 950 | 51000 | 440 |
| FireBox HBF 100-6S | 3x400V | 5,5 | 2,2 | 950 | 34000 | 380 |
| FireBox HBF 125-4M | 3x400V | 44,4 | 22 | 1460 | 109000 | 500 |
| FireBox HBF 125-4S | 3x400V | 30,59 | 15 | 1450 | 92000 | 450 |
| FireBox HBF 125-6M | 3x400V | 13,46 | 11 | 970 | 82000 | 350 |
| FireBox HBF 125-6S | 3x400V | 8,7 | 4 | 960 | 60000 | 250 |
| FireBox HBF 45-4 | 3x400V | 1,42 | 0,75 | 1360 | 7900 | 210 |
| FireBox HBF 45-6 | 3x400V | 2 | 0,55 | 880 | 5500 | 80 |
| FireBox HBF 50-4 | 3x400V | 1,42 | 0,75 | 1410 | 8500 | 225 |
| FireBox HBF 50-6 | 3x400V | 2 | 0,55 | 940 | 6300 | 100 |
| FireBox HBF 56-4 | 3x400V | 3,73 | 1,5 | 1420 | 15000 | 320 |
| FireBox HBF 56-6 | 3x400V | 2 | 0,55 | 900 | 9300 | 150 |
| FireBox HBF 63-4M | 3x400V | 5,1 | 2,2 | 1390 | 18700 | 370 |
| FireBox HBF 63-4S | 3x400V | 3,73 | 1,5 | 1420 | 17200 | 325 |
| FireBox HBF 63-6 | 3x400V | 2,43 | 0,75 | 910 | 13000 | 170 |
| FireBox HBF 71-4M | 3x400V | 6,8 | 3 | 1400 | 24500 | 380 |
| FireBox HBF 71-4S | 3x400V | 5,1 | 2,2 | 1390 | 23000 | 350 |
| FireBox HBF 71-6M | 3x400V | 2,93 | 1,1 | 920 | 18400 | 220 |
| FireBox HBF 71-6S | 3x400V | 2,43 | 0,75 | 910 | 17000 | 180 |
| FireBox HBF 80-4M | 3x400V | 8,9 | 4 | 1440 | 35500 | 420 |
| FireBox HBF 80-4S | 3x400V | 5,1 | 2,2 | 1390 | 27500 | 370 |
| FireBox HBF 80-6M | 3x400V | 5,5 | 2,2 | 950 | 28750 | 210 |
| FireBox HBF 80-6S | 3x400V | 2,93 | 1,1 | 920 | 24900 | 200 |
| FireBox HBF 90-4M | 3x400V | 17 | 7,5 | 1450 | 51000 | 700 |
| FireBox HBF 90-4S | 3x400V | 8,9 | 4 | 1440 | 40500 | 640 |
| FireBox HBF 90-6M | 3x400V | 7,12 | 3 | 950 | 37000 | 420 |
| FireBox HBF 90-6S | 3x400V | 4,22 | 1,5 | 940 | 28750 | 400 |