




Característiques



- Turbina a reacció de simple aspiració i alt rendiment
- Caixa d'acer galvanitzat amb aïllament tèrmic i acústic
- Motor normalitzat IMMERS en el flux de l'aire homologat per a 400°C/2h
- Brida circular en aspiració i impulsió
- Motors de dues velocitats en opció

Especificacions

| Model | Tensió (V (50 Hz)) | Intensitat (A) | Potència (kW) | Velocitat (rpm) | Cabal (m³/h) | Pressió Màxima (Pa) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| FireBox RLF 400-4L | 3x400V | 2,14 | 0,75 | 1400 | 4500 | 450 |
| FireBox RLF 450-4 | 3x400V | 2,69 | 1,1 | 1400 | 6000 | 600 |
| FireBox RLF 500-4 | 3x400V | 3,73 | 1,5 | 1420 | 9000 | 800 |
| FireBox RLF 500-6 | 3x400V | 2,14 | 0,75 | 910 | 6180 | 350 |
| FireBox RLF 560-4L | 3x400V | 7,65 | 3 | 1400 | 11600 | 700 |
| FireBox RLF 560-6L | 3x400V | 3,73 | 1,5 | 930 | 7750 | 440 |
| FireBox RLF 630-4 | 3x400V | 12,2 | 5,5 | 1400 | 17000 | 1400 |
| FireBox RLF 630-6 | 3x400V | 3,73 | 1,5 | 930 | 11650 | 590 |
| FireBox RLF 710-4H | 3x400V | 16,5 | 7,5 | 1400 | 23000 | 1900 |
| FireBox RLF 710-6L | 3x400V | 7,65 | 3 | 955 | 15050 | 610 |
| FireBox RLF 800-4 | 3x400V | 30,59 | 15 | 1455 | 27900 | 2000 |
| FireBox RLF 800-6 | 3x400V | 9,21 | 4 | 955 | 19500 | 950 |