

Característiques

Extractor de cuina amb aïllament interior de fibra de vidre que redueix el soroll. Té una turbina d'alt rendiment de fàcil neteja gràcies a la porta de servei abatible. Pot triar si la descàrrega es realitza per la part superior o lateral segons la instal·lació.



- Construïdes amb perfils d'alumini i panells registrables tipus sandwich amb aïllament interior de fibra de vidre
- Turbina a acció d'alt rendiment
- Porta de servei abatible per a facilitar la neteja de la turbina
- Motors normalitzats IEC regulables mitjançant variadors de freqüència
- Descàrrega superior o lateral a elecció

Especificacions

| Model | Tensió (V (50 Hz)) | Intensitat (A) | Potència (kW) | Velocitat (rpm) | Cabal (m³/h) | Pressió Màxima (Pa) |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| KATD 200-4 | 3x400V | 1,12 | 0,37 | 1375 | 2000 | 320 |
| KATD 225-4 | 3x400V | 1,95 | 0,75 | 1400 | 2900 | 420 |
| KATD 250-4 | 3x400V | 2,8 | 1,1 | 1410 | 4000 | 550 |
| KATD 280-4 | 3x400V | 5,2 | 2,2 | 1400 | 5600 | 700 |
| KATD 280-6 | 3x400V | 1,84 | 0,55 | 900 | 3600 | 300 |
| KATD 315-6 | 3x400V | 3,1 | 1,1 | 900 | 5000 | 350 |
| KATE 200-4 | 1x230V | 4 | 0,55 | 1360 | 2000 | 320 |
| KATE 225-4 | 1x230V | 5,7 | 0,75 | 1380 | 2900 | 420 |