

## Característiques



- Marc de poliuretà injectat sobre les bosses a prova de fuites
- Bosses filtrants termosoldades de gran resistència
- Filtres microbiològicament inactius. No ofereixen cap nutrient per al creixement de microorganismes
- Resistència a la humitat fins al 100%
- Auto-extingible segons norma DIN 53438, classe F1
- Respectuosos amb el medi ambient per no contenir PVC ni halògens
- Altres longituds i dimensions en opció

## Especificacions

Model	Dimensions (mm)	Eficiència Ashrae	Eficiència EN 779	Número Bosses	Cabal (m <sup>3</sup> /h)	Presió Inicial (Inc. Pa)
SY5 12X24X25	289x592x625	95%	F5	3	2000	47
SY5 20X24X25	492x592x625	95%	F5	4	2700	47
SY5 24X24X25	592x592x625	95%	F5	5	3400	47
SY6 12X24X25	289x592x625	95%	F6	4	2000	52
SY6 20X24X25	492x592x625	95%	F6	6	2700	52
SY6 24X24X25	592x592x625	95%	F6	8	3400	52
SY7 12X24X25	289x592x625	95%	F7	4	2000	109
SY7 20X24X25	492x592x625	95%	F7	6	2700	109
SY7 24X24X25	592x592x625	95%	F7	8	3400	109
SY8 12X24X25	289x592x625	95%	F8	4	1300	111
SY8 20X24X25	492x592x625	95%	F8	6	1900	111
SY8 24X24X25	592x592x625	95%	F8	8	2500	111