

Característiques



- Especials per a ventilació, amb molt baix nivell sonor
- Admet senyal de control 0-10V

Especificacions

| Model | Potència (kW) | Tensió entrada (V (50 Hz)) | Tensió entrada (V (50 Hz)) |
|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| SK2401 | 7,5 | 3x400 | |
| SK2402 | 11 | 3x400 | |
| SK2403 | 15 | 3x400 | |
| SK3401 | 18,5 | 3x400 | |
| SK3402 | 22 | 3x400 | |
| SK3403 | 30 | 3x400 | |
| SK4401 | 37 | 3x400 | |
| SK4402 | 45 | 3x400 | |
| SKA1 20025 | 0,25 | 3x230 | |
| SKA1 20037 | 0,37 | 3x230 | |
| SKA1 20055 | 0,55 | 3x230 | |
| SKA1 20075 | 0,75 | 3x230 | |
| SKB 3400037 | 0,37 | 3x400 | |
| SKB 3400055 | 0,55 | 3x400 | |
| SKB 3400075 | 0,75 | 3x400 | |
| SKB 3400110 | 1,1 | 3x400 | |
| SKB 3400150 | 1,5 | 3x400 | |
| SKBD 200110 | 1,1 | 3x230 | |
| SKBD 200150 | 1,5 | 3x230 | |
| SKC 34 2,2 | 2,2 | 3x400 | |
| SKC 34 3,0 | 3 | 3x400 | |
| SKC 34 4,0 | 4 | 3x400 | |
| SKCD 200220 | 2,2 | 3x230 | |