



Característiques



- Motor directe de rotor extern protegit per termocontacte
- Velocitat variable de 0-100% mitjançant regulador electrònic o transformador
- Equilibrat segons DIN1940
- Rodaments de boles sobredimensionades i lubricades de per vida
- Baix nivell sonor
- Amb marc quadrat per a instal·lació mural
- Alguns models trifàsics estan disponibles en execucions EX antiexplosió
- Models trifàsics disponibles amb motor de dues velocitats

Especificacions

Model	Tensió (V (50 Hz))	Intensitat (A)	Potència (kW)	Velocitat (rpm)	Cabal (m³/h)	Pressió Màxima (Pa)
DQ 1000-12	3x400V	2,1	0,71	445	23000	60
DQ 1000-8	3x400V	4,4	2,15	675	34000	140
DQ 315-2	3x400V	0,95	0,57	2460	3800	220
DQ 315-4	3x400V	0,33	0,12	1385	2450	50
DQ 350-2	3x400V	1,62	0,86	2680	6000	230
DQ 350-4	3x400V	0,35	0,15	1330	3400	66
DQ 400-4	3x400V	0,42	0,2	1340	4100	65
DQ 450-4	3x400V	0,75	0,33	1390	6000	95
DQ 450-6	3x400V	0,25	0,13	900	4000	50
DQ 500-4	3x400V	1	0,41	1370	8400	110
DQ 560-4	3x400V	1,7	0,81	1240	11900	135
DQ 560-6	3x400V	0,9	0,35	920	8600	70
DQ 630-4	3x400V	3,9	2,15	1305	18600	220
DQ 630-6	3x400V	1,15	0,5	920	11900	75
DQ 710-6	3x400V	1,8	0,87	835	17000	110
DQ 710-8	3x400V	1,1	0,49	620	12600	53
DQ 800-6	3x400V	2,6	1,3	845	22000	115
DQ 800-8	3x400V	1,85	0,75	665	17500	70
EQ 315-2	1x230V	3	0,69	2610	4200	240
EQ 315-4	1x230V	0,55	0,12	1380	2450	55
EQ 350-2	1x230V	4,3	0,98	2670	5800	210
EQ 350-4	1x230V	0,65	0,15	1300	3490	67
EQ 400-4	1x230V	0,95	0,21	1340	4500	70
EQ 400-6	1x230V	0,46	0,1	885	2900	32
EQ 450-4	1x230V	1,5	0,33	1360	6100	105
EQ 450-6	1x230V	0,78	0,14	930	4050	50
EQ 500-4	1x230V	2,3	0,49	1375	8400	125
EQ 500-6	1x230V	0,88	0,2	935	5500	55
EQ 560-6	1x230V	1,8	0,38	920	8600	70
EQ 630-6	1x230V	2,6	0,53	910	11700	75