



Característiques



- Motor directament acoplat
- Envoltent en xapa d'acer amb acabat epoxi
- Turbina de xapa cadmiada de palas endavant equilibrada estàtica i dinàmicament
- Versions especials per a altes temperatures en opció
- Execució Ex antiexplosió en opció

Especificacions

| Model | Tensió (V (50 Hz)) | Intensitat (A) | Potència (kW) | Velocitat (rpm) | Cabal (m³/h) | Pressió Màxima (Pa) |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| MAP 160 | 3x400V | 0,23 | 0,09 | 2800 | 300 | 580 |
| MAP 160M | 1x230V | 0,39 | 0,09 | 2800 | 300 | 580 |
| MAP 200 | 3x400V | 0,42 | 0,18 | 2800 | 400 | 870 |
| MAP 200M | 1x230V | 0,78 | 0,18 | 2800 | 400 | 870 |
| MAP 250 | 3x400V | 1,2 | 0,37 | 2800 | 500 | 1200 |
| MAP 250M | 1x230V | 1,61 | 0,37 | 2800 | 500 | 1200 |
| MAP 280 | 3x400V | 1,42 | 0,55 | 2800 | 600 | 1600 |
| MAP 280M | 1x230V | 2,39 | 0,55 | 2800 | 600 | 1600 |
| MAP 300 | 3x400V | 2,14 | 0,75 | 2800 | 700 | 2000 |
| MAP 300M | 1x230V | 3,26 | 0,75 | 2800 | 700 | 2000 |
| MAP 350 | 3x400V | 3,73 | 1,5 | 2800 | 1000 | 2650 |
| MAP 350M | 1x230V | 6,52 | 1,5 | 2800 | 1000 | 2650 |
| MAP 400 | 3x400V | 4,78 | 2,2 | 2800 | 1200 | 3350 |