

Característiques



- Carcassa d'acer soldat o grapat
- Turbina de pales endavant
- Motor normalitzat IEC directament acoblat
- Segons punt de treball és possible instal·lar motors més petits (consultar)
- Motor a transmissió en opció (consultar)
- Versions especials per a altes temperatures en opció
- 16 orientacions possibles

Especificacions

Model	Tensió (V (50 Hz))	Intensitat (A)	Potència (kW)	Velocitat (rpm)	Cabal (m³/h)	Pressió Màxima (Pa)
MB 201	3x400V	0,8	0,25	1400	1500	280
MB 202	3x400V	2,69	1,1	2800	2000	1300
MB 253	3x400V	1,42	0,55	1400	2500	530
MB 254	3x400V	0,42	0,18	900	1800	235
MB 302	3x400V	2,69	1,1	1400	4000	750
MB 303	3x400V	1,2	0,37	900	2700	350
MB 353	3x400V	7,65	3	1400	8500	1010
MB 354	3x400V	2,14	0,75	900	3800	440
MB 403	3x400V	12,2	5,5	1400	10000	1400
MB 404	3x400V	3,73	1,5	900	5500	620
MB 453	3x400V	23,5	11	1400	14500	1800
MB 455	3x400V	7,65	3	900	9000	780
MB 503	3x400V	16,5	7,5	900	15000	1200
MB 505	3x400V	7,65	3	700	10000	640
MB 553	3x400V	23,5	11	900	17500	1400
MB 555	3x400V	12,2	5,5	700	15300	780
MB 603	3x400V	30,59	15	900	22500	1800