




Característiques



- Motor de rotor extern protegit per termo contacte
- Velocitat regulable 0-100%
- Baix nivell sonor
- Turbines a reacció equilibrades segons DIN 1940, classe G 2,5
- Carcassa de plàstic no inflamable d'alta resistència als impactes
- Disseny octogonal per a facilitar el seu muntatge
- Referència EX = ATEX

Especificacions

| Model | Tensió (V (50 Hz)) | Intensitat (A) | Potència (W) | Velocitat (rpm) | Cabal (m³/h) | Pressió Màxima (Pa) | Normativa ERP |
|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| RS 100 L | 1x230V | 0,3 | 65 | 2480 | 260 | 340 | ERP 2016 |
| RS 125 L* | 1x230V | 0,3 | 65 | 2415 | 340 | 320 | No ERP |
| RS 125 L.3BF | 1x230V | 0,27 | 60 | 2380 | 330 | 343 | ERP 2016 |
| RS 150 | 1x230V | 0,3 | 70 | 2400 | 440 | 325 | ERP 2016 |
| RS 160 | 1x230V | 0,3 | 70 | 2400 | 440 | 325 | ERP 2016 |
| RS 160 L | 1x230V | 0,49 | 115 | 2440 | 660 | 420 | ERP 2016 |
| RS 200 | 1x230V | 0,5 | 115 | 2395 | 780 | 430 | ERP 2016 |
| RS 200 L* | 1x230V | 0,7 | 160 | 2540 | 870 | 465 | No ERP |
| RS 250 | 1x230V | 0,5 | 115 | 2450 | 910 | 450 | ERP 2016 |
| RS 250 L* | 1x230V | 0,65 | 160 | 2560 | 980 | 510 | No ERP |
| RS 315* | 1x230V | 0,95 | 220 | 2540 | 1285 | 535 | No ERP |
| RS 315 L* | 1x230V | 1,3 | 300 | 2390 | 1770 | 720 | No ERP |
| RS 315 M.3EF | 1x230V | 0,85 | 200 | 2670 | 1240 | 580 | ERP 2018 |
| RS 315.3EF | 1x230V | 0,75 | 170 | 2690 | 1080 | 610 | ERP 2018 |

* Producte vàlid només fora de la UE, dins de la UE apte com a recanvi