



Característiques tècniques



Rang
Fins a 7 m



Cabal / Longitud
3900 - 10400 m³/h
1 m a 3 m



Ventiladors
Centrífugs
5 velocitats



Tipus de calefacció
A : sense calefacció



Potència calorífica
-



Control
Regulador manual Plug&Play
+ control remot IR
(Control Clever opcional)



Bastidor [**]
Acer galvanitzat



Tipus de reixa
Perforat circular



Lames de descàrrega
Alumini, tipus airfoil
Ajustable 0-15° cada costat

RAL 9016
estàndard



Altres colors
a la carta



Acer
inoxidable



[*] Sota comanda, mides personalitzables

KOOL BB és una cortina d'aire de mida comercial amb potència equivalent d'ús industrial. Té un elegant disseny atemporal.

Aquest model funciona amb ventiladors EC centrífugs de doble aspiració d'última generació, accionats per un motor de rotor exterior, d'alta eficiència, molt baix consum, i baix nivell sonor.

Inclou control Plug&Play amb Cable RJ45 de 7 m i comandament a distància per infraroigs. Opcionalment, es pot regular amb el control avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, compatible amb Modbus RTU per BMS).



✿ SENSE CALEFACCIÓ

Model	Cabal m ³ /h	Potència ventilació 230V~50Hz kW	Intensitat ventilació 230V~50Hz A	Nivell sonor (5 m) dB (A)	Pes kg
KBB 1000 A	3900	0,921	4,08	67	38
KBB 1500 A	5200	1,228	5,44	67,5	62
KBB 2000 A	7800	1,842	8,16	68	77
KBB 2500 A	9100	2,149	9,52	68,5	93
KBB 3000 A	10400	2,456	10,88	69	106




Selection program

Dimensions



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460




Accessoris opcionalis

Suports




Suport rail
SPWR




Suports silentblock
SPANG-SIL / SLB



Cables de
suspensió SPCT



Suport peu
SPF-KOOL BB
(Galv. / inox)



Kit d'unió
SPJ-KOOL BB
(Galv. / inox)

Control



Control IR
✓ Inclòs



Control bàsic CA-5AW-IR
✓ Inclòs



Hand-Auto
CH-5HW-NE



Kit Control Clever



Kit Interface
IN-NE-II




Cable RJ45
✓ Inclòs

Sensors



Contacte de porta
mecànic MEC-DC



Contacte de porta
magnètic MAG-DC



Sensor temperatura
externa (Control Clever)

Plànols CAD, arxius BIM, manuals
d'instal·lació i altra documentació

