



## Características



- Perfiles de aluminio extrusionado
- Paneles de chapa galvanizada con aislamiento interior de 25 mm de espesor
- Paneles registrables
- Motor convencional cerrado
- Bajo demanda: con prefiltro en aspiración montado dentro de la caja

## Especificaciones

| Modelo              | Tensión<br>(V (50 Hz)) | Intensidad<br>(A) | Potencia<br>(kW) | Velocidad<br>(rpm) | Caudal<br>(m <sup>3</sup> /h) | Presión Máxima<br>(Pa) |
|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| KANALBOX 43-7/74    | 1x230V                 | 1,5               | 0,15             | 1300               | 1500                          | 250                    |
| KANALBOX 43-7/76    | 1x230V                 | 1                 | 0,08             | 860                | 1400                          | 100                    |
| KANALBOX 54-9/94    | 1x230V                 | 3,8               | 0,37             | 1350               | 3100                          | 300                    |
| KANALBOX 54-9/96    | 1x230V                 | 2                 | 0,25             | 900                | 2700                          | 160                    |
| KANALBOX 64-10/104  | 1x230V                 | 5                 | 0,55             | 1350               | 4000                          | 470                    |
| KANALBOX 64-10/106  | 1x230V                 | 3                 | 0,37             | 890                | 4000                          | 230                    |
| KANALBOX 77-12/126  | 1x230V                 | 6,6               | 0,75             | 840                | 5500                          | 270                    |
| KANALBOX 77-12/126D | 3x400V                 | 3,52              | 1,1              | 960                | 7500                          | 270                    |