


Características

Caja de ventilación de baja emisión sonora gracias al aislamiento acústico de 5 cm. Sus conexiones circulares facilitan su adaptación a instalaciones de conductos estándares, por lo que es ideal para renovar los sistemas de ventilación.

La trampilla de grandes dimensiones facilita su mantenimiento y hace que el técnico disponga de amplitud de maniobra. Este producto está disponible en tres modelos, según la turbina: puede encontrarla a reacción, a acción de doble aspiración o bien con ventilador con motor de bajo consumo. Además, la velocidad de ventilación es totalmente regulable.



- Caja de ventilación con 50 mm de aislamiento acústico
- Motor de rotor externo protegido por termocontacto
- Velocidad 100% regulable
- Caja de conexión IP54 incorporada
- Gran puerta de servicio
- Conexiones circulares a conductos estándar
- Modelos "ZA" con turbina a reacción
- Modelos "ZB" con turbina a acción de doble aspiración
- Modelos "EC" con ventilador con motor EC de bajo consumo

Especificaciones

| Modelo | Tensión (V (50 Hz)) | Intensidad (A) | Potencia (W) | Velocidad (rpm) | Caudal (m³/h) | Presión Máxima (Pa) | Normativa ERP |
|-------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------|
| ZA 150 EC | 1x230V | 1,14 | 151 | 4020 | 660 | 710 | ERP 2018 |
| ZA 200* | 1x230V | 0,66 | 150 | 2480 | 800 | 265 | No ERP |
| ZA 200 EC | 1x230V | 1,16 | 146 | 3525 | 935 | 767 | ERP 2018 |
| ZA 250 | 1x230V | 0,52 | 125 | 2710 | 954 | 459 | ERP 2018 |
| ZA 250 EC | 1X230V | 1,24 | 157 | 2965 | 1337 | 696 | ERP 2018 |
| ZA 250 EC L | 1X230V | 1,31 | 303 | 3420 | 1635 | 760 | ERP 2018 |
| ZA 250 L | 1x230V | 0,88 | 207 | 2775 | 1181 | 610 | ERP 2018 |
| ZA 315 | 1x230V | 0,87 | 204 | 2775 | 1253 | 580 | ERP 2018 |
| ZA 315 EC | 230 | 1,34 | 311 | 2310 | 2091 | 495 | ERP 2018 |
| ZA 315 EC L | 230 | 1,29 | 301 | 2200 | 2608 | 703 | ERP 2018 |
| ZB - 200 EC | 1x230V | 0,57 | 84 | 1200 | 880 | 550 | - |
| ZB 200 C1 | 1x230V | 1 | 213 | 1465 | 750 | 420 | - |
| ZB 200 C2 | 1x230V | 1,24 | 283 | 1620 | 950 | 550 | - |
| ZB 315 C1 | 1x230V | 1,4 | 320 | 1080 | 1680 | 285 | - |
| ZB 315 C2 | 1x230V | 2,6 | 570 | 1240 | 3100 | 265 | - |

* Producto valido solo fuera de la UE, dentro de la UE apto como recambio