




Características

Cortina de aire Rotowind para puertas giratorias y hecha a medida con tecnología Kleenfan de fotocátalisis que desinfecta y purifica el aire y lo limpia de virus, bacteria y otros elementos contaminantes.



- Tecnología Kleenfan con ventiladores de acción fotocatalítica. Los rayos UV-A, del led de larga duración, actúan sobre el dióxido de titanio de la turbina generando Especies Reactivas del Oxígeno (ERO) que, a través de reacciones de oxidación/reducción, inactivan una amplia gama de microorganismos patógenos (virus y bacterias). Mineraliza la mayor parte de los contaminantes presentes en zonas urbanas producidos por vehículos e industria (NOx, SOx, COx, COVs, etc.).
- Especialmente concebida para todo tipo de puertas rotativas. Dos configuraciones posibles, hechas a medida.
- Bastidor autoportante de acero galvanizado, acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable disponible bajo pedido.
- Reja de aspiración facetada de gran superficie para evitar un servicio intensivo de mantenimiento.
- Difusor de descarga circular con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores EC de rotor externo de bajo nivel sonoro y consumo.
- Los modelos "P" incorporan batería de agua caliente. Los modelos "E" incorporan batería eléctrica de tres etapas con regulación incluida. Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire. Opcional "DX" con batería de expansión directa.
- Incluye un regulador mural Plug&Play con 7m cable RJ45, más un control remoto. Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente, ahorro energético, Modbus RTU para PLC...)

Especificaciones

50Hz

Sin Calefacción		
Modelo	Caudal Nominal (m³/h)	Altura Recomendada (m)
ROTO ECG 1000 A FC	2700	3-4,2
ROTO ECG 1500 A FC	3600	3-4,2
ROTO ECG 2000 A FC	5400	3-4,2
ROTO ECG 2500 A FC	6300	3-4,2

Calefacción Eléctrica			
Modelo	Caudal Nominal (m³/h)	Potencia Calefacción 400Vx3 (kW)	Altura Recomendada (m)
ROTO ECG 1000 E FC	2700	5/10/15	3-4,2
ROTO ECG 1500 E FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ROTO ECG 2000 E FC	5400	10/20/30	3-4,2
ROTO ECG 2500 E FC	6300	10/20/30	3-4,2

Calefacción Agua					
Modelo	Caudal Nominal (m³/h)	Potencia Calefacción 80/60°C (kW)	Potencia Calefacción 60/40°C (kW)	Potencia Calefacción 50/40°C (kW)	Altura Recomendada (m)
ROTO ECG 1000 P86 FC	2550	11.89	-	-	3-4,2
ROTO ECG 1500 P86 FC	3400	17.29	-	-	3-4,2
ROTO ECG 2000 P86 FC	5100	26.86	-	-	3-4,2
ROTO ECG 2500 P86 FC	5950	33.63	-	-	3-4,2
ROTO ECG 1000 P64 FC	2550	-	11.27	-	3-4,2
ROTO ECG 1500 P64 FC	3400	-	16.77	-	3-4,2



Calefacción Agua					
Modelo	Caudal Nominal (m³/h)	Potencia Calefacción 80/60°C (kW)	Potencia Calefacción 60/40°C (kW)	Potencia Calefacción 50/40°C (kW)	Altura Recomendada (m)
ROTO ECG 2000 P64 FC	5100	-	24.14	-	3-4,2
ROTO ECG 2500 P64 FC	5950	-	28.84	-	3-4,2
ROTO ECG 1000 P54 FC	2550	-	-	11.5	3-4,2
ROTO ECG 1500 P54 FC	3400	-	-	17.86	3-4,2
ROTO ECG 2000 P54 FC	5100	-	-	25.24	3-4,2
ROTO ECG 2500 P54 FC	5950	-	-	31.38	3-4,2

60Hz

Sin Calefacción		
Modelo	Caudal Nominal (m³/h)	Altura Recomendada (m)
ROTO ECG 1000 A FC	2700	3-4,2
ROTO ECG 1500 A FC	3600	3-4,2
ROTO ECG 2000 A FC	5400	3-4,2
ROTO ECG 2500 A FC	6300	3-4,2

Calefacción Eléctrica			
Modelo	Caudal Nominal (m³/h)	Potencia Calefacción 400Vx3 (kW)	Altura Recomendada (m)
ROTO ECG 1000 E FC	2700	5/10/15	3-4,2
ROTO ECG 1500 E FC	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ROTO ECG 2000 E FC	5400	10/20/30	3-4,2
ROTO ECG 2500 E FC	6300	10/20/30	3-4,2

Calefacción Agua					
Modelo	Caudal Nominal (m³/h)	Potencia Calefacción 80/60°C (kW)	Potencia Calefacción 60/40°C (kW)	Potencia Calefacción 50/40°C (kW)	Altura Recomendada (m)
ROTO ECG 1000 P86 FC	2550	11.89	-	-	3-4,2
ROTO ECG 1500 P86 FC	3400	17.29	-	-	3-4,2
ROTO ECG 2000 P86 FC	5100	26.86	-	-	3-4,2
ROTO ECG 2500 P86 FC	5950	33.63	-	-	3-4,2
ROTO ECG 1000 P64 FC	2550	-	11.27	-	3-4,2
ROTO ECG 1500 P64 FC	3400	-	16.77	-	3-4,2
ROTO ECG 2000 P64 FC	5100	-	24.14	-	3-4,2
ROTO ECG 2500 P64 FC	5950	-	28.84	-	3-4,2
ROTO ECG 1000 P54 FC	2550	-	-	11.5	3-4,2
ROTO ECG 1500 P54 FC	3400	-	-	17.86	3-4,2
ROTO ECG 2000 P54 FC	5100	-	-	25.24	3-4,2
ROTO ECG 2500 P54 FC	5950	-	-	31.38	3-4,2



Dimensiones

