

Características

Cortina de aire decorativa y elegante, con paneles personalizables. Dotada con tecnología Kleenfan de fotocátalisis que desinfecta y purifica el aire. La cortina más adaptable y versátil del catálogo.



- Tecnología Kleenfan con ventiladores de acción fotocatalítica. Los rayos UV-A, del led de larga duración, actúan sobre el dióxido de titanio de la turbina generando Especies Reactivas del Oxígeno (ERO) que, a través de reacciones de oxidación/reducción, inactivan una amplia gama de microorganismos patógenos (virus y bacterias). Mineraliza la mayor parte de los contaminantes presentes en zonas urbanas producidos por vehículos e industria (NOx, SOx, COx, COVs, etc.).
- Cortina de aire decorativa de estilo arquitectónico contemporáneo. Diseño minimalista y elegante que se integra en cualquier ambiente, ofreciendo infinitas posibilidades de personalización.
- Los paneles pueden incluir logotipos, iluminación, rotulación, señalización de seguridad o informativa, grafismos, imágenes, relojes, todo de acuerdo con las especificaciones de los clientes.
- Paneles frontales de aluminio anodizado. Opcionalmente se pueden montar paneles de acero inoxidable texturado, cepillado o satinado espejo. También de otros materiales como chapa galvanizada virgen, pintada o envejecida, madera, plásticos lisos o texturizados, etc .
- Bastidor central de acero galvanizado acabado con pintura de color negro forja como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda.
- Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, regulables en ambas direcciones.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores EC de rotor externo de bajo nivel sonoro y consumo.
- Los modelos "P" incorporan batería de agua caliente. Los modelos "E" incorporan batería eléctrica de tres etapas con regulación incluida. Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire. Opcional "DX" con batería de expansión directa.
- Incluye un regulador mural Plug&Play con 7m cable RJ45, más un control remoto. Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente, ahorro energético, Modbus RTU para PLC...)

Especificaciones

50Hz

| Sin Calefacción | | |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| Modelo | Caudal Nominal (m ³ /h) | Altura Recomendada (m) |
| ZEN ECG 1000 A FC | 2700 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 A FC | 3600 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2000 A FC | 5400 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 A FC | 6300 | 3-4,2 |

| Calefacción Eléctrica | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Modelo | Caudal Nominal (m ³ /h) | Potencia Calefacción 400Vx3 (kW) | Altura Recomendada (m) |
| ZEN ECG 1000 E FC | 2700 | 5/10/15 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 E FC | 3600 | 7,5/15/22,5 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2000 E FC | 5400 | 10/20/30 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 E FC | 6300 | 10/20/30 | 3-4,2 |

| Calefacción Agua | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modelo | Caudal Nominal (m ³ /h) | Altura Recomendada (m) | Potencia Calefacción 80/60°C (kW) | Potencia Calefacción 60/40°C (kW) | Potencia Calefacción 50/40°C (kW) |
| ZEN ECG 1000 P86 FC | 2550 | 3-4,2 | 11.89 | - | - |



| Calefacción Agua | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modelo | Caudal Nominal (m³/h) | Altura Recomendada (m) | Potencia Calefacción 80/60°C (kW) | Potencia Calefacción 60/40°C (kW) | Potencia Calefacción 50/40°C (kW) |
| ZEN ECG 1500 P86 FC | 3400 | 3-4,2 | 17.29 | - | - |
| ZEN ECG 2000 P86 FC | 5100 | 3-4,2 | 26.86 | - | - |
| ZEN ECG 2500 P86 FC | 5950 | 3-4,2 | 33.63 | - | - |
| ZEN ECG 1000 P64 FC | 2550 | 3-4,2 | - | 11.27 | - |
| ZEN ECG 1500 P64 FC | 3400 | 3-4,2 | - | 16.77 | - |
| ZEN ECG 2000 P64 FC | 5100 | 3-4,2 | - | 24.14 | - |
| ZEN ECG 2500 P64 FC | 5950 | 3-4,2 | - | 28.84 | - |
| ZEN ECG 1000 P54 FC | 2550 | 3-4,2 | - | - | 11.5 |
| ZEN ECG 1500 P54 FC | 3400 | 3-4,2 | - | - | 17.86 |
| ZEN ECG 2000 P54 FC | 5100 | 3-4,2 | - | - | 25.24 |
| ZEN ECG 2500 P54 FC | 5950 | 3-4,2 | - | - | 31.38 |

60Hz

| Sin Calefacción | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| Modelo | Caudal Nominal (m³/h) | Altura Recomendada (m) |
| ZEN ECG 1000 A FC | 2700 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 A FC | 3600 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2000 A FC | 5400 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 A FC | 6300 | 3-4,2 |

| Calefacción Eléctrica | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| Modelo | Caudal Nominal (m³/h) | Potencia Calefacción 400Vx3 (kW) | Altura Recomendada (m) |
| ZEN ECG 1000 E FC | 2700 | 5/10/15 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 1500 E FC | 3600 | 7,5/15/22,5 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2000 E FC | 5400 | 10/20/30 | 3-4,2 |
| ZEN ECG 2500 E FC | 6300 | 10/20/30 | 3-4,2 |

| Calefacción Agua | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modelo | Caudal Nominal (m³/h) | Altura Recomendada (m) | Potencia Calefacción 80/60°C (kW) | Potencia Calefacción 60/40°C (kW) | Potencia Calefacción 50/40°C (kW) |
| ZEN ECG 1000 P86 FC | 2550 | 3-4,2 | 11.89 | - | - |
| ZEN ECG 1500 P86 FC | 3400 | 3-4,2 | 17.29 | - | - |
| ZEN ECG 2000 P86 FC | 5100 | 3-4,2 | 26.86 | - | - |
| ZEN ECG 2500 P86 FC | 5950 | 3-4,2 | 33.63 | - | - |
| ZEN ECG 1000 P64 FC | 2550 | 3-4,2 | - | 11.27 | - |
| ZEN ECG 1500 P64 FC | 3400 | 3-4,2 | - | 16.77 | - |
| ZEN ECG 2000 P64 FC | 5100 | 3-4,2 | - | 24.14 | - |
| ZEN ECG 2500 P64 FC | 5950 | 3-4,2 | - | 28.84 | - |
| ZEN ECG 1000 P54 FC | 2550 | 3-4,2 | - | - | 11.5 |
| ZEN ECG 1500 P54 FC | 3400 | 3-4,2 | - | - | 17.86 |
| ZEN ECG 2000 P54 FC | 5100 | 3-4,2 | - | - | 25.24 |
| ZEN ECG 2500 P54 FC | 5950 | 3-4,2 | - | - | 31.38 |

Dimensiones

