




Características



- Turbina a reacción de simple aspiración y alto rendimiento
- Caja de acero galvanizado con aislamiento térmico y acústico
- Motor normalizado INMERSO en el flujo del aire homologado para 400°C/2h
- Brida circular en aspiración e impulsión
- Motores de dos velocidades en opción

Especificaciones

Modelo	Tensión (V (50 Hz))	Intensidad (A)	Potencia (kW)	Velocidad (rpm)	Caudal (m³/h)	Presión Máxima (Pa)
FireBox RLF 400-4L	3x400V	2,14	0,75	1400	4500	450
FireBox RLF 450-4	3x400V	2,69	1,1	1400	6000	600
FireBox RLF 500-4	3x400V	3,73	1,5	1420	9000	800
FireBox RLF 500-6	3x400V	2,14	0,75	910	6180	350
FireBox RLF 560-4L	3x400V	7,65	3	1400	11600	700
FireBox RLF 560-6L	3x400V	3,73	1,5	930	7750	440
FireBox RLF 630-4	3x400V	12,2	5,5	1400	17000	1400
FireBox RLF 630-6	3x400V	3,73	1,5	930	11650	590
FireBox RLF 710-4H	3x400V	16,5	7,5	1400	23000	1900
FireBox RLF 710-6L	3x400V	7,65	3	955	15050	610
FireBox RLF 800-4	3x400V	30,59	15	1455	27900	2000
FireBox RLF 800-6	3x400V	9,21	4	955	19500	950