

## Características



- Motor universal de espira de sombra
- Cojinetes de bronce autolubricados
- Bajo nivel sonoro
- Dimensiones intermedias en opción
- Algunos modelos requieren cantidades mínimas de compra

## Especificaciones

Modelo	Tensión (V (50 Hz))	Intensidad (A)	Potencia (W)	Velocidad (rpm)	Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Presión Máxima (Pa)
FCL 60/120/M25	1x230V	0,19	10	2300	130	45
FCL 60/180/M25	1x230V	0,19	10	2300	176	48
FCL 60/180+180/M38	1x230V	0,26	15	2400	252	47
FCL 60/240/M38	1x230V	0,26	15	2400	223	47
FCL 60/240+240/M38	1x230V	0,26	15	2400	288	44
FCL 60/300/M38	1x230V	0,26	15	2400	274	48
FCL 60/300+300/M38	1x230V	0,26	15	2400	306	44
FCL 60/360/M38	1x230V	0,26	15	2400	270	51
FCL 60/360+360/M38	1x230V	0,26	15	2400	349	40
FCL 60/420/M38	1x230V	0,26	15	2400	295	54
FCL 60/420+420/M38	1x230V	0,26	15	2400	378	40